

# TURBO4FIFTY



Gianni  
Ferrari





**GTM - GSM**  
15,5-16 hp



**GTR**  
16-21 hp



**GTS**  
22-23 hp



**GT**  
28 hp



**TURBO Z**  
22-40 hp



**TURBOGRASS**  
22-23 hp



**PG - SR**  
22-28 hp



**TURBO 1-1W-2-4**  
28-50 hp



**TURBOLOADER**  
22-44 hp

## TURBO4FIFTY



**Gianni  
Ferrari**

### TECHNISCHE DATEN

Modell	Turbo 4 Fifty
<b>Motor</b>	
Kraftstoff / Kraftstoffeinspritzung	Diesel / Direkteinspritzung
Modell	Kubota V2403-M
Leistung / Hubraum	50 PS / 2.434 ccm
Zylinderanzahl / Kühlung	4 / Wassergekühlt
Ausstattung	Zwangsschmierung mit Zahnradpumpe – Kraftstofffilter mit Vorfilter – Zyklon-Luftfilter mit selbstreinigendem Vorfilter
Tankinhalt	40 L
Eco-Drive™ Systeme	Ja
<b>Hydrostatischer Fahrtrieb</b>	
Allrad	Permanenter 4WD
Fahrtrieb Typ	Axialkolben-Verstellpumpe. Axialkolben-Verstellmotoren mit Differential-Achse vorne und hinten
Höchstgeschwindigkeit	12-24 km/h (2 Geschwindigkeiten)
Antriebskontrolle	HTC-VD™ System – mechanische Differenzialsperre
Fahrtrichtungswechsel-/Steuerung	Zwei Fahrpedale (eins für Vorwärts und eins für Rückwärtsfahrt) - mit Dynamic Engine Control (DEC™)
Bremsen	Hydrostatische Betriebsbremse. Feststellscheibenbremse an der Vorderachse
Lenkung	Lenkrad, hydraulische Lenkung mit Lenkorbitrol, Hecklenkung mit kleinem Wenderadius
<b>Räder</b>	
Vorderräder	24 x 12 - 12
Hinterräder	20 x 10 - 8
<b>Zapfwelle</b>	
Typ / Schaltkupplung	Mechanische Zapfwelle / Elektro-hydr. Zuschaltung per Knopfdruck
Zusatzhydraulik	2 doppelwirkende Schnellkupplungen
<b>Frontaushebung</b>	
Typ	hydraulische 2-Punkt-Frontaushebung
<b>Sammelsystem (Optional)</b>	
Typ	integrierte Turbine. Turbinenrad mit 6 Schaufeln, einfach austauschbar. Turbine kann einfach abgeschaltet werden.
Behälter	Aus widerstandsfähigem Polyethylen mit akustischem Warnsignal bei vollem Grasbehälter. Aktive Verteilung für eine maximale Füllung. Filter zur Reinigung abnehmbar.
Fassungsvermögen	1.400 L
<b>Behälter-Hochentleerung (Optional)</b>	
Maximale Aushebung	230 cm
Ausladung bei maximaler Auskipphöhe	30 cm
<b>Fahrersitz</b>	
Lenkrad	Lenkrad mit Lenkfix und seitlicher neigungsverstellbarer Lenksäule
Sitz Typ	Grammer Superkomfortsitz mit Lendenstütze und Kopfstütze. Verstellbare Armlehnen und Rückenlehne.
Sitzfederung/-einstellung	Parallelogramm- Federung mit Luftfederung und luftunterstützter Höheneinstellung. Verstellung von 50 bis 130 kg, Federweg 100 mm.
<b>Elektrische Anlage</b>	
Batterie	12 V / 100 Ah – mit Batterieschalter
Sicherheitssensoren	EEC European Standard / ISO
Kontroll-Lampen und Warnsignale	Motoröldruck – Tankanzeige – Ladekontrolllampe – Hydraulikölfilter Verstopfung – Hydrauliköltemperatur – Parkbremse – Kühlwassertemperatur – Kühlwasserstand – Hydraulikölstand
Serienausstattung	Stundenzähler – Drehzahlmesser – Tankuhr Warnleuchte – Wassertemperaturanzeiger – Beleuchtungseinrichtung gemäß StVZO komplett mit Rundumleuchte
<b>Gewicht und Maße (Grundgerät, Basisversion)</b>	
Leergewicht	1.250 kg
Länge / Breite / Höhe	285 x 125 x 186 (200)* cm

\* bei umgeklapptem Bügel (inkl. Überrollbügel)

Je nach Land können die Verfügbarkeit an Modellen, die Ausführungen und die Ausstattung variieren.

- ▶ **ANBAUGERÄTE: NEU 180 RCA Sammelmähwerk, NEU 160 Dual-Cut™**  
 Mulchmähwerk mit Heckauswurf, Sammelmähwerk RCA 150 cm,  
 Seitenauswurfmäherwerk 150 cm, Heckauswurfmäherwerk 165 cm,  
 Schlegelmäher 120 und 150 cm, Kehrmaschinen, Winterdienst-  
 Anbaugeräte, usw.

[www.gianniferrari.com](http://www.gianniferrari.com)

